

Артикул:

WL750BLR5N

Наименование:

Кислородный отбеливатель-пятновыводитель Wonder Lab 750 г

Изготовитель:

(С) ООО «СинТех» по заказу ООО «БМГ», России. 121205, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, улица Нобеля, дом 7, эт. 4 чп 25 рм 2. Адрес производства: 620141, Свердловская область.г. Екатеринбург, ул. Артинская, дом 17. помещ. 16 (Российская Федерация).
(В) ООО Россия, 121205, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, улица Нобеля, дом 7, эт. 4 чп 25 рм Адрес производства: 620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, территория Ново-Свердловской ТЭЦ здание №3 (Российская Федерация).

Страна производства:

Россия

Рекомендации по использованию:

Способ применения: возможна машинная и ручная стирка. Дозировка в зависимости от способа использования. При машинной или ручной стирке добавьте 50-60 г отбеливателя-пятновыводителя WONDER LAB к средству для стирки. При замачивании добавьте 50-60 г средства на 5 л горячей воды, после замачивания стирайте как обычно. Для предварительной обработки залейте 5-10 г средства горячей водой, перемешайте, нанесите смесь на пятно, оставьте максимум на 5 минут. При необходимости потрите загрязнение щёткой, после обработки стирайте как обычно. Меры предосторожности: использовать строго по назначению с применением перчаток. При попадании в глаза или на слизистые оболочки тщательно промойте водой, при необходимости обратитесь к врачу. Пожалуйста, храните средство в недоступном для детей и домашних животных месте! Не употребляйте в пищу. Вредно при проглатывании. Не используйте для стирки и очистки мембранных тканей, шёлка, замши, нубука, искусственной кожи, шерсти, пуха, пера и дерева, а также для уборки и удаления грязи с металлических поверхностей, в которых содержатся медь и алюминий. Условия хранения: в плотно закрытой упаковке при t от +5 °С до +25 °С. Возможна транспортировка и кратковременное хранение при отрицательных температурах. После разморозки сохраняет свои свойства. Оберегайте от перегрева и попадания прямых солнечных лучей.

Соответствие:

ТУ 20.41.32-008-37945741-2024