

ПРОЗРАЧНЫЙ



# СИЛА

## ПРИТЯЖЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для склеивания в различных сочетаниях дерева, металла, мягкого и жесткого ПВХ, полистирола, оргстекла, резины, войлока, кожи, фарфора, стекла и керамики.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подготовьте поверхность, предварительно удалив влагу, жир и другие загрязнения. По возможности обезжирьте. Открутите колпачок и нанесите клей ровным слоем на обе поверхности и выдержите 5-10 минут. Сильно прижмите склеиваемые поверхности друг к другу на несколько секунд. Для достижения максимального эффекта рекомендуется зафиксировать соединение при помощи пресса. Склеенным изделием можно пользоваться через 24 часа.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом хорошо проветриваемом месте при температуре от -10 °С до +30 °С вдали от огня и источников инфракрасного излучения.

**СОСТАВ:** полиуретан, каучуки, смолы, добавки

**ОБЪЕМ:** 15 мл

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Берегите от детей и животных! Работы проводите в хорошо проветриваемых помещениях. При попадании клея в глаза немедленно промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу. При попадании клея на одежду очистите ацетоном.

### ИМПОРТЕР:

ООО «Орион», 143002, Россия, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 806, 2 этаж, комната 2136.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД, КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуань-стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум. 901.  
Сделано в Китае.

### СЛУЖБА ПО РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ:

121467, Россия, г. Москва, а/я 43

Срок годности 36 мес. с даты изготовления.

Дата изготовления, указана на шве тубы (мм/гггг)

Не подлежит обязательной сертификации в системе ГОСТ Р.



APT. SUBL1-15



5 055398 641125

открывать здесь

[www.silavdome.ru](http://www.silavdome.ru)